

**SPARTAGARD TECIDOS**  
**Protetor para Tecidos e Estofados**

**Propriedades:**

SPARTAGARD TECIDOS é um protetor para tecidos a base de siloxanos que oferece hidrofugação ou repelência, retarda a penetração, evitando manchas nas fibras causadas por respingos de líquidos à base de água como sucos, refrigerantes, café, molhos. Facilitando a remoção durante a lavagem. SPARTAGARD TECIDOS mantém os tecidos e estofados limpos por muito mais tempo. Melhora a maciez e toque dos tecidos, protege sem impedir a transpiração. Por ser de base água é mais seguro no manuseio, possui baixo odor e não é inflamável. SPARTAGARD TECIDOS pode ser aplicado em cadeiras, estofados, toalhas de mesa, tênis de tecido, bancos de veículos, almofadas, barracas e tecidos em geral. Não garante contra manchas de óleo, de batom, tintas em geral.

**Instruções**

**de**

**uso:**

Os tecidos devem estar limpos e ter cor firme (Alguns tecidos podem manchar até com água, faça um teste prévio em local pouco visível antes de lavar ou aplicar o produto). Recomendamos, em estofados novos, fazer um teste com pequena quantidade de água no tecido do estofado, se o tecido absorver esta quantidade de água inicie a aplicação do produto, caso esta quantidade de água demorar para ser absorvida é necessário lavar o tecido para certificar-se que sejam removidos qualquer tratamento prévio das fibras como engomagem ou resíduos de lubrificantes. Em tecidos de algodão cru o tempo de penetração do líquido é menor que outros tecidos. Faça um teste antes de aplicar. Não use em tecidos de seda ou qualquer tipo de tecidos com tramas muito abertas (o tempo de penetração dos líquidos pode variar dependendo da abertura das tramas do tecido, recomendamos fazer um teste prévio em área pouco visível). Proteja outras superfícies adjacentes antes de aplicar para evitar manchas e faça um teste em área pouco visível. O rendimento varia de acordo com o tipo de tecido e a carga de aplicação. - **APLICAÇÃO:** Após o tecido lavado, enxaguado e seco, aplique o SPARTAGARD TECIDOS com pulverizador pressurizado (tipo Guarany ou similar) de pressão de 25 libras em jato com formato de leque, mantendo o bico difusor em uma distância de 15 a 20 centímetros, cobrindo uniformemente toda a área. Evite excesso e formação de névoas (pode causar manchas superficiais), se isto ocorrer utilize um pano de microfibra branco e seco para remoção das manchas. Aguarde a secagem do produto de 12 a 24 horas (em dias chuvosos e úmidos, recomendamos usar aceleradores de secagem como turbinas de ar, secadores profissionais para PET com ar quente ou frio). Faça duas ou mais aplicações cruzadas para obter melhor resultado, aguardando o tempo de secagem entre as aplicações. A cura completa é obtida com 24 horas de secagem. Após a secagem completa, (em tecidos tipo suede passe um pano seco ou uma escova de pelos macios no sentido contrario das fibras para penteá-los), faça um teste com água e se necessário repita a aplicação. Para a manutenção faça aspiração frequente e remova o líquido derramado, tão logo ocorra, com papel ou pano absorvente e limpe o local com pano úmido com água ou com CONTEMPO V ou CLEAN BY PEROXY. Uma reaplicação do produto deve ser feita sempre que fizer uma limpeza do tecido com limpadores ou quando apresentar sinais de desgaste e ineficiência da proteção.

**Dados Técnicos:**

Aparência:	<b>Líquido Transparente a Lev. Turvo</b>
Cor:	<b>Incolor</b>
Odor:	<b>Característico</b>
pH:	<b>4,0 - 6,0</b>
Peso específico:	<b>0,960 - 1,000 g/cm<sup>3</sup></b>
Viscosidade:	<b>1,0 - 10,0 cps</b>
Teor de ativos:	<b>2,4 - 4,5%</b>
<b>Registro do Ministério da Saúde:</b>	<b>Produto dispensado de registro na ANVISA/MS-Parecer técnico (CATES) 14/09/2001</b>